

www.filtec-industrie.de

Beschreibung:

- Kompaktfilter mit feststehenden, rundum vergossenen Filterplatten
- engplissiertes Filtermedium aus progressiv aufgebautem, synthetischem Mikrosponnvlies
- neuartiges Faltenfixierverfahren für hohe Filtermedienausnutzung
- robustes Filtergehäuse aus Kunststoff
- Luftrichtung, Einbaulage und Wartungsseite beliebig wählbar
- geeignet für hohe Volumenströme



Typen	VRK 95-6	VRK 95-5	VRK 95-3
Frontrahmen (BxH)	592x592 mm	592x490 mm	592x287 mm
Filtertiefe (T)	292 mm	292 mm	292 mm
Filterfläche	13,3 m ²	11,0 m ²	6,6 m ²
Nennvolumenstrom (100%)	5000 m ³ /h	4100 m ³ /h	2500 m ³ /h

Technische Daten

Filterklasse:	DIN EN 779	F8
mittlerer Abscheidegrad:	DIN EN 779	>98%
mittlerer Wirkungsgrad:	DIN EN 779	95%

Druckdifferenz bei 100% Nennvolumenstrom

Anfang:	Pa	160
Ende (empfohlen):	Pa	450

Temperaturbeständigkeit:	°C	100
Feuchtigkeitsbeständigkeit (rel Feuchte):	%	100
Brandverhalten:	DIN 53438	F1

Druckdifferenz

