

[www.filtec-industrie.de](http://www.filtec-industrie.de)

Eigenschaften:

Bindemittelfrei, 100% Polyester, regenerierbar, normal entflammbar, selbst verlöschend.

Filtervlies auf Ihr Wunschmaß in folgenden Filterklassen:

Typ	MS 150	MS 250	MSB 250
Filterklasse nach DIN EN 779	G2	G3	G3
Filterstruktur	Wirrfaservlies	progressiv	progressiv
Filterstärke in mm	8	18	20
Mittlerer Abscheidegrad in %	74	86	86
Mittlerer Wirkungsgrad in %	-	-	-
Nennvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	5400	5400	5400
Anfangsdruckdifferenz in Pa	22	34	34
empfohlene Enddruckdifferenz in Pa	250	250	250
Brandklasse nach DIN 4102/1 bzw.DIN 53438/2	K1/F1	K1/F1	K1/F1

Typ	MS 300	MSF 225	MSF 300
Filterklasse nach DIN EN 779	G4	G4/F5	F5
Filterstruktur	progressiv	progressiv	progressiv
Filterstärke in mm	20	15	19
Mittlerer Abscheidegrad in %	91	93	94
Mittlerer Wirkungsgrad in %	-	46	49
Nennvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	5400	900	900
Anfangsdruckdifferenz in Pa	38	35	42
empfohlene Enddruckdifferenz in Pa	250	250	250
Brandklasse nach DIN 4102/1 bzw.DIN 53438/2	K1/F1	K1/F1	K1/F1